



CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE LJUDDÄMPARBANDAGE

Ref. : 10545

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Bandage för tätning av avgassystem.

Ett epoxy-impregnerat glasfiberbandage för tätning av avgassystem. Ljuddämparbandaget bildar en permanent tätning av hål och sprickor i avgassystem utan svetsning eller isärtagning.

2. EGENSKAPER

- Minskar störande ljud.
- Stoppar farliga gaser från läckande avgasrör.
- Stelnar under körning.
- Bindes kemiskt till metallytorna.
- Bildar en värmebeständig, långvarig och gastät reparation.
- Snabb, ren och enkel att använda.
- Kräver inte vätning eller uppblötning.
- Motstår temperaturer upp till 400°C.
- Helt fri från asbest.
- Försedd med tunna plåtbitar för att täcka stora hål samt tunn wire för att hålla bandaget på plats under härdningen.

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Avgasrör
- Ljuddämpare
- Expansions-boxar

4. ANVISNINGAR

- Gör ordentligt rent vid och runt skadan. Avlägsna rost med slippapper eller stålborste.
- Kör motorn några minuter för att lätt värma upp avgassystemet.
- Stanna motorn. Avlägsna skyddsfilmerna från båda sidorna av bandaget.
- Täck skadan (hålet) med aluminiumplåten. Linda bandaget hårt runt det skadade området, med en överlappning på ca 2 cm. Säkra med den bifogade wiren.
- Härdning sker under körning.
- För att förstärka bandaget eller för att reparera småhål, använd CRC Lagningspasta för avgassystem.
- Varuinformationsblad (MSDS) enligt EU93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE LJUDDÄMPARBANDAGE

Ref. : 10545

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: svart tyg
Mått	: 50 x 1270 mm
Hartsmängd	: 130 g/m ²
Max temperatur	: 400°C (*)
Flampunkt	: inte brandfarlig (*)
Vattenlöslighet	: inte löslig

6. FÖRPACKNINGAR

Ask : 130 cm Art nr. 4010

* Förkolning börjar vid 200-250°C.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10545 08 0903 00

Date: 9 September 2003



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

