



1. ALLMÄN BESKRIVNING

Snabbverkande penetrerande olja med fryseffekt.

En kompromisslös produkt som förstör strukturen hos rost och korrosion genom termisk chock. Sprickorna som uppstår gör att oljan snabbt kan tränga in genom oxider och smuts för att frigöra korroderade fästen och mekaniska komponenter.

2. EGENSKAPER

- Spräcker lagret av rost och smuts genom en kraftig termisk chock (ner till -40°C).
- Tränger snabbt in i svåråtkomliga utrymmen.
- Frigör metalldelar som kärvar av smuts, rost, korrosion eller torkade fettavlagringar.
- Förenklar snabb isärtagning av mekaniska komponenter, beslag, installationer, bultar och muttrar och andra fästanordningar med små toleranser.
- Sänker underhållskostnaderna.
- Minskar mängden skrot av kärvande delar.
- Innehåller inte silikoner.
- Säkert för alla metaller och de flesta plaster och gummin (om du är osäker rekommenderas ett test på plats före användning).
- Sprayburkarna är försedda med en 360° (upp-och-ner) sprayventil och förlängningsrör för enklare användning.

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Kärvande och fastrostade muttrar och bultar | • Korroderade fästanordningar |
| • Lås och gångjärn | • Ventiler |
| • Gängade delar | • Luftverktyg |
| • Demontering av utrustning | • Kedjor och transportband |
| | • Jordbruksutrustning |

4. ANVISNINGAR

- Ta bort det mesta av den lösa smutsen.
- Spraya på medlet frikostigt från ett kort avstånd och dränk in problemområdena.
- Använd förlängningsröret för svåråtkomliga områden.
- Låt medlet tränga in några minuter.
- Upprepa vid behov efter 2 minuter för envisa fogar, fästanordningar och installationer.
- Om man vill kan man ta bort de överblivna resterna av Rost Flash med CRC Quickleen.
- Säkerhetsdatablad enligt EU direktiv 91/155/EEC och tillägg finns tillgängligt för alla CRC produkter.





CRC ROST FLASH

Ref. : 10526

5. TYPISK PRODUKTDATA (utan drivmedel)

Utseende	:	vätska, bärnstensfärgad
Lukt	:	karaktäristisk
Specifik vikt vid 20°C	:	0,75
Flampunkt (closed cup)	:	< 0°C
Temperatursänkning	:	till - 40°C på ytan
Horisontell spridning (efter 120 sek. vid 20°C)	:	19 cm ²

6. FÖRPACKNING

Aerosol : 12 x 500 ml Art nr 1066

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10526 08 0504 0
Datum : 29 September 2004



Tillverkat av :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tel (32) (0) 52/45 60 11 Fax (32) (0) 52/45 00 34
www.crcind.com

