

1. ALLMÄN BESKRIVNING

CRC Fast Stick är ett snabbfästande spraylim utan klor. Denna specialformel ger en omedelbar vidhäftning som gör att limfogen kan utsättas för påfrestning innan fullständig härdning.

2. EGENSKAPER

- Snabbfästande – ger omedelbar vidhäftning
- Ger permanenta limfogar
- Fri från klorerade lösningsmedel
- Vidhäftningstiden är cirka 30 sekunder
- Ekonomisk – det behövs bara ett tunt lager för omedelbar vidhäftning

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CRC Fast Stick har framställts för att tillfredsställa behoven inom matt- och golvläggning. Det är också lämpligt för att limma många olika underlag, som:

| | |
|-----------|----------|
| Mattor | Kork |
| Underlag | Klädslar |
| Skum | Papper |
| Textilier | Kartong |

Fäster på en stor mängd olika ytor.

4. ANVISNINGAR

Applicera ett jämnt lager från 25–30 cm avstånd:


- på bägge ytorna för en permanent sammanfogning.
- på en av ytorna för en sammanfogning som går att flytta.

Vänta tills limmet inte klibbar. Foga samman ytorna med ett fast tryck. Vänd burken upp och ned och spruta hastigt för att rensa munstycket så att det inte täpps igen.

OBS! Kan påverka vissa plastmaterial. Testa alltid på en liten yta innan användning.

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EG-direktivet 91/155/EEG och tillägg finns för alla produkter från CRC.





TEKNISKT DATABLAD

2/2

CRC FAST STICK

Spraylim

Ref: 10039

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Utseende | : Genomskinlig, gulaktig vätska |
| Lukt | : Lösningsmedel |
| Densitet vid 25 °C | : 0.66 |
| Polymer | : Styrenbutadiengummi |
| Vidhäftningstid | : Cirka 30 sekunder |
| Härdningstid | : Maximal vidhäftning efter 12/24 timmar |
| Temperaturområde | : Upp till 50 °C (torrt lager) |
| Löslighet | : Löslig i vissa lösningsmedel, olöslig i vatten |
| Rekommenderade lösningsmedel | : CRC Industrial Degreasers |

6. FÖRPACKNING

Aerosol 12 x 500 ml

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet av komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10039 08 1106 00
Datum : 20 December 2006



Tillverkad av:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tel: (32) (0) 52/45 60 11 Fax: (32) (0) 52/45 00 34
www.crcind.com

